

XLS - Spargisale centrifugo mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Griglia filtrante standard – Cardano

ACCESSORI: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo effetto

XTL - Spargisale carrellato mono disco / Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Non omologato per la circolazione stradale (velocità massima di trasporto 20 km/h, velocità massima di lavoro 14 km/h)

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18×8,50-8 GARDEN S365 – Gancio a "U"

ACCESSORI: Gancio ad occhio agricola – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato con griglia filtrante – Deflettore spargi sale/sabbia in acciaio inox – Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m) – Comando idraulico singolo effetto – Luci posteriore – Luce lampeggiante – Ruote 17×8,00-8 TMH



Mod. XLS



Mod. XTL



INOX
Stainless Steel



ACCESSORI – XLS - XTL

	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto

ACCESSORI – XTL

	Gancio ad occhio agricola
	Testina aggancio traino
	Barra luci posteriore carrello
	Luce lampeggiante
	Ruote 17×8,00-8 TMH

XLS - Single disc centrifugal salt spreader / Working width from 6 to 18 m

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

All models are equipped with: Plastic hopper and stainless steel bottom – Stainless steel spreading disc – Standard filtering grid – PTO shaft

OPTIONALS: Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control (length = 2,5 m) – Single acting hydraulic control

XTL - Pull type single disc salt distributor / Working width from 6 to 14 m

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Not homologated for road use (maximum transport speed 20 km/h, maximum working speed 14 km/h)

All models are equipped with: Plastic hopper and stainless steel bottom – Stainless steel spreading disc – Wheels 18×8,50-8 GARDEN S365 – Clevis hitch

OPTIONALS: Towing eye – Trailer hitch coupling – Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator + Standard filtering grid – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control (length = 2,5 m) – Single acting hydraulic control – Tail lights – Flashing light – 17×8,00-8 TMH tyres



Mod. XLS



Mod. XTL

OPTIONS – XLS - XTL

	Hopper tarpaulin cover
	Articulated agitator
	Stainless steel salt/sand guard
	Mechanical remote control (length = 2,5 m)
	Single acting hydraulic control

OPTIONS – XTL

	Towing eye
	Trailer hitch coupling
	Trailer rear lights
	Flashing light
	17×8,00-8 TMH tyres



XLS - Zentrifugalsalzstreuer mit Endplattenstreuer / Arbeitsbreite von 6 bis 18 Metern

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Maximale Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Standard Filtergitter – Kardanwelle

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührwerk – Edelstahlvorrichtung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb (länge = 2,5 m) – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb

XTL - Zentrifugalsalzstreuer mit Endplattenstreuer / Arbeitsbreite von 6 bis 14 Metern

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Maximale Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Nicht mit Straßenzulassung (maximale Transportgeschwindigkeit 20 km/h, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h)

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Reifen 18×8,50-8 GARDEN S365 – Gabelkopf-Anhängekupplung

ZUSATZAUSSTATTUNG: Zugöse – Zugkupplung – Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührer + Filtergitter – Edelstahlvorrichtung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb (länge = 2,5 m) – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Rücklichtleiste – Blinklicht – Reifen 17×8,00-8 TMH



Mod. XLS



Mod. XTL

ZUSATZAUSSTATTUNG – XLS - XTL

	Deckplane
	Gelenkrührer
	Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanischer Fernantrieb (länge = 2,5 m)
	Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb

ZUSATZAUSSTATTUNG – XTL

	Zugöse
	Zugkupplung
	Rücklichtleiste am Fahrgestell
	Blinklicht
	Reifen 17×8,00-8 TMH



XLS - Épandeur de sel centrifuge avec mono disque / Largeur de travail de 6 à 18 mètres

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en acier inoxydable – Disque d'épandage en inox – Grille de filtration standard – Cardan

OPTIONALS: Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m) – Commande hydraulique à simple effet

XTL - Épandeur de sel avec mono disque / Largeur de travail de 6 à 14 mètres

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Non homologué pour la circulation routière (vitesse maximale de transport 20 km/h, vitesse maximale du travail 14 km/h)

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en acier inoxydable – Disque d'épandage en inox – Roues 18×8,50-8 GARDEN S365 – Crochet d'attelage

OPTIONALS: Attaque anneau d'attelage – Boîte d'attache à boule – Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé + Grille de filtration standard – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m) – Commande hydraulique à simple effet – Feux postérieurs – Clignotant – Roues 17×8,00-8 TMH



Mod. XLS



Mod. XTL



OPTIONS – XLS - XTL

	Bâche couvre-trémie
	Agitateur articulé
	Equipement pour épandre le sel/sable en inox
	Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m)
	Commande hydraulique à simple effet

OPTIONS – XTL

	Anneau d'attelage
	Crochet de remorquage
	Feux postérieurs pour le chariot
	Clignotant
	Roues 17×8,00-8 TMH



XLS - Esparcidore de sal centrífugo de mono disco / Amplitud de trabajo de 6 a 18 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán

OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m) – Mando hidráulico de singular efecto

XTL - Esparcidor de sal de mono disco arrastrado / Amplitud de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) No homologado para circular en carretera (velocidad máxima de transporte 20 km/h, velocidad máxima de trabajo 14 km/h)

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN S365 – Enganche en "U"

OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m) – Mando hidráulico de singular efecto – Luces posteriores – Luz de señalización – Ruedas 17×8,00-8 TMH



Mod. XLS



Mod. XTL

OPCIONALES – XLS - XTL

	Lona cubretolva
	Agitador articulado
	Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Mando hidráulico de singular efecto

OPCIONALES – XTL

	Enganche a ojo
	Cabezal enganche remolque
	Barra luces posteriores para carro
	Luz de señalización
	Ruedas 17×8,00-8 TMH



XLS - Разбрасыватель соли центробежного действия с одним диском / Ширина разброса от 6 до 18 метров

Модели	Объём бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)
XLS 300	250	550	64	118	113	104
XLS 500	350	550	68	124	123	114

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нержавеющей стали – Распределительный диск из нержавеющей стали – Стандартное фиксирующее сито – Карданный вал

ОПЦИОНАЛЬНО: Тент для бункера – Шарнирная мешалка – Дефлектор для разброса соли/песка – Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м) – Гидравлический привод

XTL - Разбрасыватель соли центробежного действия с одним диском / Ширина разброса от 6 до 14 метров

Модели	Объём бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)
XTL 300 (*)	250	400	108	192	160	140

(*) Не омологирован для дорожного движения (максимальная транспортная скорость 20 км/ч, максимальная рабочая скорость 14 км/ч)

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нержавеющей стали – Распределительный диск из нержавеющей стали – Колеса 18×8,50-8 GARDEN S365 – Крюк в форме подковы «U»

ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксирной серьги – Крюк прицепной круглый – Тент для бункера – Шарнирная мешалка + Защитная сетка – Дефлектор для разброса соли/песка – Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м) – Гидравлический привод – Задняя переключатель с фарами для тележки – Мигающая фара – Шины 17 × 8,00-8 TМН



Mod. XLS



Mod. XTL

ОПЦИОНАЛЬНО – XLS - XTL

	Брезентовый тент для бункера
	Лопастная мешалка
	Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали
	Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м)
	Гидравлический привод

ОПЦИОНАЛЬНО – XTL

	Крюк в форме буксирной серьги
	Крюк прицепной круглый
	Задняя переключатель с фарами для тележки
	Мигающая фара
	Шины 17 × 8,00-8 TМН

