

XA | XL

Spandiconcime mono disco

Larghezza di lavoro da 6 a 18 metri



www.AGREX.net

XA - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

Su tutti i modelli: Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore localizzatore – Convogliatore bilaterale

XL - Spandiconcime centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Griglia filtrante standard – Cardano – Disco spargitore in inox

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Agitatore articolato – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Convogliatore localizzatore – Convogliatore bilaterale



Tutti i modelli XA - XL sono dotati come standard di disco spargitore in inox

OPTIONALS

	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto
	Convogliatore localizzatore
	Convogliatore bilaterale



SP - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in acciaio

Larghezza di lavoro da 2 a 6 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

Su tutti i modelli: Ruote 15×6,00-6

OPTIONALS: Agitatore – Deflettore spargi sale/sabbia – Comando meccanico a distanza – Testina aggancio traino



OPTIONALS

	Agitatore
	Deflettore spargi sale/sabbia
	Comando meccanico a distanza (Lunghezza = 2,5 m)
	Testina aggancio traino

SPL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene

Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 18×8,50-8 GARDEN S366 – Gancio a "U"

OPTIONALS: Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto

XTL - Spandiconcime carrellato centrifugo mono disco con tramoggia in polietilene

Larghezza di lavoro da 6 a 14 metri

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

Su tutti i modelli: Tramoggia in plastica con fondo in acciaio inox – Disco spargitore in inox – Ruote 15×6,00-6 – Gancio a "U"

OPTIONALS: Gancio ad occhio agricolo – Testina aggancio traino – Telo copritramoggia – Agitatore articolato + Griglia filtrante standard – Deflettore spargi sale/sabbia in inox – Comando meccanico a distanza – Comando idraulico singolo effetto – Ruote 18×8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

OPTIONALS

	Gancio ad occhio agricolo
	Testina aggancio traino
	Telo copritramoggia
	Agitatore articolato + Griglia filtrante standard
	Deflettore spargi sale/sabbia in inox
	Comando meccanico a distanza (lunghezza = 2,5 m)
	Comando idraulico singolo effetto
	Ruote 18×8,50-8 GARDEN

XA | XL

Single disc
fertilizer spreader
Working width from 6 to 18 m



XA - Single disc fertilizer spreader with steel hopper

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

All models are equipped with: Standard filtering grid – PTO shaft – Stainless steel disc

OPTIONALS: Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control – Single acting hydraulic control – Fertilizer conveyor – Dual fertilizer conveyor

XL - Single disc centrifugal fertilizer spreader with polyethylene hopper

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

All models are equipped with: Polyethylene hopper and stainless steel bottom – Standard filtering grid – PTO shaft – Stainless steel disc

OPTIONALS: Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control – Single acting hydraulic control – Fertilizer conveyor – Dual fertilizer conveyor



OPTIONALS

	Hopper tarpaulin cover
	Articulated agitator
	Stainless steel salt/sand guard
	Mechanical remote control (length = 2,5 m)
	Single acting hydraulic control
	Fertilizer conveyor
	Dual fertilizer conveyor



SP - Pull type single disc fertilizer spreader with steel hopper

Working width from 2 to 6 m

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

All models are equipped with: Wheels 15×6,00 - 6

OPTIONALS: Agitator – Salt/Sand guard – Mechanical remote control – Trailer hitch coupling



OPTIONALS

	Agitator
	Salt/Sand guard
	Mechanical remote control (Length = 2,5 m)
	Trailer hitch coupling

SPL - Pull type single disc fertilizer spreader with polyethylene hopper

Working width from 6 to 14 m

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

All models are equipped with: Stainless steel spreading disc – Wheels 18×8,50-8 GARDEN S366 – Clevis hitch

OPTIONALS: Towing eye – Trailer hitch coupling – Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator + Standard filtering grid – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control – Single acting hydraulic control

XTL - Pull type single disc fertilizer spreader with polyethylene hopper

Working width from 6 to 14 m

Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

All models are equipped with: Polyethylene hopper and stainless steel bottom – Stainless steel spreading disc – Wheels 15×6,00 - 6 – Clevis hitch

OPTIONALS: Towing eye – Trailer hitch coupling – Hopper tarpaulin cover – Articulated agitator + Standard filtering grid – Stainless steel salt/sand guard – Mechanical remote control – Single acting hydraulic control – 18×8,50 - 8 GARDEN tyres



Mod. SPL



Mod. XTL

OPTIONALS

	Towing eye
	Trailer hitch coupling
	Hopper tarpaulin cover
	Articulated agitator + Standard filtering grid
	Stainless steel salt/sand guard
	Mechanical remote control (length = 2,5 m)
	Single acting hydraulic control
	18×8,50 - 8 GARDEN tyres

XA - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Stahltrichter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

Alle Modelle verfügen über: Standard Filtergitter – Kardanwelle – Edelstahlstreuscheibe

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane – Gelenkrührer – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Streuförderer zur genaueren Streuung – Doppelseitiger Streuförderer

XL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Polyäthylentrichter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Standard Filtergitter – Kardanwelle – Edelstahlstreuscheibe

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane – Gelenkrührer – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanischer Fernantrieb – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Streuförderer zur genaueren Streuung – Doppelseitiger Streuförderer



Alle Modelle XA - XL verfügen über edelstahlstreuscheibe

ZUSATZAUSSTATTUNG

	Deckplane
	Gelenkrührer
	Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanischer Fernantrieb (länge = 2,5 m)
	Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb
	Streuförderer zur genaueren Streuung
	Doppelseitiger Streuförderer



SP - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Stahltrichter

Arbeitsbreite von 2 bis 6 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

Alle Modelle verfügen über: Reifen 15×6,00-6

ZUSATZAUSSTATTUNG: Rührer – Vorrichtung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Zugkupplung

traino



ZUSATZAUSSTATTUNG

	Rührer
	Streubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanische Fernsteuerung (länge = 2,5 m)
	Zugkupplung

SPL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Polyäthylentrichter

Arbeitsbreite von 6 bis 14 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Reifen 15×6,00-6 – Gabelkopfkupplung

ZUSATZAUSSTATTUNG: Zugöse – Zugkupplung – Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührer + Filtergitter – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb

XTL - Einzelscheiben-Zentrifugalstreuer mit Fahrgestell und Polyäthylentrichter

Arbeitsbreite von 6 bis 14 Meter

Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

Alle Modelle verfügen über: Kunststofftrichter mit Edelstahlboden – Edelstahlstreuscheibe – Reifen 15×6,00-6 – Gabelkopfkupplung

ZUSATZAUSSTATTUNG: Zugöse – Zugkupplung – Deckplane für Fülltrichter – Gelenkrührer + Filtergitter – Edelstahlstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung – Mechanische Fernsteuerung – Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb – Reifen 18×8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

ZUSATZAUSSTATTUNG

	Zugöse
	Zugkupplung
	Deckplane für Fülltrichter
	Gelenkrührer + Filtergitter
	Edelsthalstreubreitebegrenzung zur Salz-/Sandstreuung
	Mechanische Fernsteuerung (länge = 2,5 m)
	Einzeleffekt-Hydraulisches Antrieb
	Reifen 18×8,50-8 GARDEN

XA - Epandeur d'engrais centrifuge mono disque avec la trémie en acier

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

Sur tous les modèles: Grille de filtration standard – Cardan – Disque d'épandage en inox

OPTIONS: Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique – Commande hydraulique à simple effet – Convoyeur pour l'épandage localisé – Convoyeur bilatéral

XL - Epandeur d'engrais centrifuge mono disque avec la trémie en polyéthylène

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en inox – Grille de filtration standard – Cardan – Disque d'épandage en inox

OPTIONS: Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique – Commande hydraulique à simple effet – Convoyeur pour l'épandage localisé – Convoyeur bilatéral



Tous les modèles XA - XL sont équipés avec le disque d'épandage en inox

OPTIONS

	Bâche couvre-trémie
	Agitateur articulé
	Equipement pour épandre le sel/sable en inox
	Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m)
	Commande hydraulique à simple effet
	Convoyeur pour l'épandage localisé
	Convoyeur bilatéral



SP - Epandeur d'engrais centrifuge mono disque sur chariot avec la trémie en acier

Largeur de travail de 2 à 6 mètres

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

Sur tous les modèles: Roues 15×6,00 - 6

OPTIONS: Agitateur – Equipement pour épandre le sel/sable – Commande à distance mécanique – Boîte d'attache à boule



OPTIONS

	Agitateur
	Equipement pour épandre le sel/sable
	Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m)
	Boîte d'attache à boule

SPL - Epandeur d'engrais centrifuge mono disque sur chariot avec la trémie en polyéthylène

Largeur de travail de 6 à 14 mètres

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

Sur tous les modèles: Disque d'épandage en inox – Roues 18×8,50-8 GARDEN S366 – Crochet d'attelage

OPTIONS: Attaque anneau d'attelage – Boîte d'attache à boule – Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé + Grille de filtration standard – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique – Commande hydraulique à simple effet

XTL - Epandeur d'engrais centrifuge mono disque sur chariot avec la trémie en polyéthylène

Largeur de travail de 6 à 14 mètres

Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en inox – Disque d'épandage en inox – Roues 15×6,00 - 6 – Crochet d'attelage

OPTIONS: Attaque anneau d'attelage – Boîte d'attache à boule – Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé + Grille de filtration standard – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique – Commande hydraulique à simple effet – Roues 18×8,50 - 8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

OPTIONS

	Attaque anneau d'attelage
	Boîte d'attache à boule
	Bâche couvre-trémie
	Agitateur articulé + Grille de filtration standard
	Equipement pour épandre le sel/sable en inox
	Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m)
	Commande hydraulique à simple effet
	Roues 18×8,50 - 8 GARDEN

XA - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva de acero

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

En todos los modelos: Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox

OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor localizador – Localizador bilateral

XL - Abonadora centrífuga de mono disco con tolva en polietileno

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Disco esparcidor inox

OPCIONALES: Lona cubretolva – Agitador articulado – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Conductor localizador – Localizador bilateral



Todos los modelos XA - XL están equipados con disco esparcidor inox

OPCIONALES

	Lona cubretolva
	Agitador articulado
	Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Mando hidráulico de singular efecto
	Conductor localizador
	Localizador bilateral



SP - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva de acero

Anchura de trabajo de 2 a 6 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

En todos los modelos: Ruedas 15×6,00-6

OPCIONALES: Agitador – Deflector esparcidor de sal/arena – Mando mecánico a distancia – Cabezal enganche remolque



OPCIONALES

	Agitador
	Deflector esparcidor de sal/arena
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Cabezal enganche remolque

SPL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno

Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN S366 – Enganche en “U”

OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto

XTL - Abonadora centrífuga arrastrada de mono disco con tolva en polietileno

Anchura de trabajo de 6 a 14 metros

Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

En todos los modelos: Tolva en plástico irrompible con fondo de acero inoxidable – Disco esparcidor inox – Ruedas 15×6,00 - 6 – Enganche en “U”

OPCIONALES: Enganche a ojo – Cabezal enganche remolque – Lona cubretolva – Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar – Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox – Mando mecánico a distancia – Mando hidráulico de singular efecto – Ruedas 18×8,50-8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

OPCIONALES

	Enganche a ojo
	Cabezal enganche remolque
	Lona cubretolva
	Agitador articulado + Rejilla filtrante estándar
	Equipo deflector esparcidor de sal/arena inox
	Mando mecánico a distancia (longitud = 2,5 m)
	Mando hidráulico de singular efecto
	Ruedas 18×8,50-8 GARDEN

XA - Центробежный разбрасыватель удобрений с монодиском со стальным бункером

Модели	Объем бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
XA 150	150	400	56,5	108	90	89	30
XA 300	250	400	59,5	117	108	104	30
XA 500	350	400	63,5	123	119	114	30

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Диск из нерж. стали

ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод – Конвейер-локализатор – Двусторонний конвейер

XL - Центробежный разбрасыватель удобрений с монодиском с пластиковым бункером

Модели	Объем бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
XL 300	250	400	56,5	118	113	104	30
XL 500	350	400	60	124	123	114	30

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Диск из нерж. стали

ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод – Конвейер-локализатор – Двусторонний конвейер



New!

все модели XA - XL поставляются стандартно с диском из нержавеющей стали

ОПЦИОНАЛЬНО

	Брезентовый тент для бункера
	Лопастная мешалка
	Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали
	Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м)
	Гидравлический привод
	Конвейер-локализатор
	Двусторонний конвейер



SP - Разбрасыватель на тележке с бункером из нерж. стали

Ширина разброса от 2 до 6 метров

Модели	Объем бункера (л)	Максимальная нагрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
SP 50	40	180	35,5	141	90	86	4
SP 100	100	180	39	147	90	103	4
SP 150	150	180	41	152	90	111	4

На всех моделях: Колеса 15×6,00 - 6

ОПЦИОНАЛЬНО: Мешалка – Отражатель разбрасывания соли/песка – Дистанционный механический привод – Крюк прицепной круглый



ОПЦИОНАЛЬНО

	Мешалка
	Отражатель разбрасывания соли/песка
	Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м)
	Крюк прицепной круглый

SPL - Разбрасыватель на тележке с бункером из полиэтилена

Ширина разброса от 6 до 14 метров

Модели	Объем бункера (л)	Максимальная нагрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
SPL 300	250	270	82	177	128	144	15

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Диск разбрасывателя из нерж. стали – Колеса 18×8,50-8 GARDEN S366 – Крюк в форме подковы «U»

ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксировочной серьги – Крюк прицепной круглый – Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод

XTL - Разбрасыватель на тележке с бункером из полиэтилена

Ширина разброса от 6 до 14 метров

Модели	Объем бункера (л)	Максимальная нагрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
XTL 300	250	400	108	192	160	140	15
XTL 500	350	400	111,5	198	160	150	15

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нерж. стали – Диск разбрасывателя из нерж. стали – Колеса 15×6,00 - 6 – Крюк в форме подковы «U»

ОПЦИОНАЛЬНО: Крюк в форме буксировочной серьги – Крюк прицепной круглый – Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Отражатель разбрасывателя соли/песка из нерж. стали – Дистанционный механический привод – Гидравлический привод – Шины 18×8,50 - 8 GARDEN



Mod. SPL



Mod. XTL

ОПЦИОНАЛЬНО

	Крюк в форме буксирной серьги
	Крюк прицепной круглый
	Брезентовый тент для бункера
	Лопастная мешалка + Стандартная фильтрующая сетка
	Отражатель разбрасывателя соли/песка из стали inox
	Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м)
	Гидравлический привод
	Шины 18×8,50 - 8 GARDEN