

KALKO

Spargicalce e spandiconcime

Larghezza di lavoro: calce fino a 16 metri, concime fino a 24 metri ⁽⁻⁾

⁽⁻⁾ con kit dischi e palette per spaglio concime 12-24 m



Modello con dischi di spargimento fino a 16 m



Modelli	Capacità (m³)	Carico max. (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

Su tutti i modelli: Circuito idraulico indipendente – Tramoggia verniciata – Regolazione manuale del dosaggio – Pneumatici 600/55 R 26,5 – Fanali posteriori – Reggi canne – Freni pneumatici – Semiparafanghi – Deflettori interni – Catene frangizolla – Assale posteriore autosterzante – Scala con ballatoio – Porta documenti

⁽¹⁾ Modello con Kit computer di gestione: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi

⁽²⁾ Modello con Kit ISOBUS SYSTEM: Centralina elettronica ISOBUS – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi

OPTIONALS: Rialzo KALKO 14000 (4,3 m³) – Telo copritramoggia – Occhione a calotta – Freni idraulici – Kit dischi e palette LONG LIFE per spaglio concime 12-24 m – Griglia filtrante standard



Modello con dischi di spargimento fino a 16 m e coclee di spargimento fino a 12 m



Modelli	Capacità (m³)	Carico max. (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

Su tutti i modelli: Circuito idraulico indipendente – Tramoggia verniciata – Regolazione manuale del dosaggio – Doppia serranda idraulica del dosatore – Pneumatici 600/55 R 26,5 – Fanali posteriori – Reggi canne – Freni pneumatici – Semiparafanghi – Deflettori interni – Catene frangizolla – Assale posteriore autosterzante – Scala con ballatoio – Attacco per carico pneumatico del prodotto – Telo antivento per coclee – Porta documenti

⁽³⁾ Modello con Kit computer di gestione: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità tappeto – Motori idraulici azionamento dischi – Sensori di velocità dischi – Motori idraulici azionamento coclee – Sensori di velocità coclee

OPTIONALS: Rialzo KALKO 14000 (4,3 m³) – Telo copritramoggia – Occhione a calotta – Freni idraulici – Kit dischi e palette LONG LIFE per spaglio concime 12-24 m – Griglia filtrante standard



Model with spreading discs up to 16 meters



Models	Capacity (m³)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

All models are equipped with: Independent hydraulic circuit – Painted steel hopper – Manual flow regulation – 600/55 R 26,5 tyres – Tail lights – Hydraulic line holder – Pneumatic brakes – Semi mudguards – Internal deflectors – Chain harrows – Steering rear axle – Ladder with balcony – Document holder

⁽¹⁾ Model fitted with computer for data management: Computer – Wheel speed sensor – Electrical wiring for the connection – Hydraulic motor belt control – Belt speed sensor – Hydraulic motors for disc driving – Disc speed sensors

⁽²⁾ Model fitted with ISOBUS SYSTEM kit: ISOBUS central electronic unit – Wheel speed sensor – Electrical wiring for the connection – Hydraulic motor belt control – Belt speed sensor – Hydraulic motors for disc driving – Disc speed sensors

OPTIONALS: Extension KALKO 14000 (4,3 m³) – Hopper tarpaulin cover – Drawbar converter – Hydraulic brakes – Kit for spreading fertilizer with discs and LONG LIFE vanes 12-24 m – Standard filtering grid



Model with spreading discs up to 16 m and spreading augers up to 12 m



Models	Capacity (m³)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

All models are equipped with: Independent hydraulic circuit – Painted steel hopper – Manual flow regulation – Double hydraulic flow regulator – 600/55 R 26,5 tyres – Tail lights – Hydraulic line holder – Pneumatic brakes – Semi mudguards – Internal deflectors – Chain harrows – Steering rear axle – Ladder with balcony – Pipe for lime pressure loading – Augers tarpaulin with rolling system – Document holder

⁽³⁾ Model fitted with computer for data management: Computer – Wheel speed sensor – Electrical wiring for the connection – Hydraulic motor belt control – Belt speed sensor – Hydraulic motors for disc driving – Disc speed sensors – Hydraulic motors for auger driving – Speed sensors for augers

OPTIONALS: Extension KALKO 14000 (4,3 m³) – Hopper tarpaulin cover – Drawbar converter – Hydraulic brakes – Kit for spreading fertilizer with discs and LONG LIFE vanes 12-24 m – Standard filtering grid



Modell mit Streuscheiben bis zu 16 m



Modelle	Fassungsvermögen (m³)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

Alle Modelle verfügen über: Unabhängiges hydraulisches System – Lackierter Trichter – Manuelle Einstellung der Dosierung – Reifen 600/55 R 26,5 – Rücklichter – Halterung für Leitungen – Pneumatische Bremsen – Kleines Schutzblech – Interne Deflektoren – Ketten zum Entklumpen – Hintere Schwenkachse – Leiter mit Balkon – Behälter für Betriebsanleitung

⁽¹⁾ Modell mit Bordcomputer: Bordcomputer – Raddrehzahlsensor – Elektrisches Verbindungskabel – Hydraulischer Motor für Förderband – Sensor für die Förderbandgeschwindigkeit – Hydraulischer Streuscheibenmotoren – Sensoren für die Streuscheibengeschwindigkeit

⁽²⁾ Modell mit ISOBUS SYSTEM: Elektronischer Tafel ISOBUS – Raddrehzahlsensor – Elektrisches Verbindungskabel – Hydraulischer Motor für Förderband – Sensor für die Förderbandgeschwindigkeit – Hydraulischer Streuscheibenmotoren – Sensoren für die Streuscheibengeschwindigkeit

ZUSATZAUSSTATTUNG: Aufsatz KALKO 14000 (4,3 m³) – Deckplane für Fülltrichter – Zugkugelumkupplung – Hydraulische Bremsen – Streuscheiben und Wurfschaufeln-Set LONG LIFE 12-24 m – Standard Filtergitter



Modell mit Streuscheiben bis zu 16 m und Streu-Schnecken bis zu 12 m



Modelle	Fassungsvermögen (m³)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

Alle Modelle verfügen über: Unabhängiges hydraulisches System – Lackierter Trichter – Manuelle Einstellung der Dosierung – Hydraulischer Doppelschließschieber – Reifen 600/55 R 26,5 – Rücklichter – Halterung für Leitungen – Pneumatische Bremsen – Kleines Schutzblech – Interne Deflektoren – Ketten zum Entklumpen – Hintere Schwenkachse – Leiter mit Balkon – Rohr für Kalk Druckbelastung – Schnecken Plane mit rollierender – Behälter für Betriebsanleitung

⁽³⁾ Modell mit Bordcomputer: Bordcomputer – Raddrehzahlsensor – Elektrisches Verbindungskabel – Hydraulischer Motor für Förderband – Sensor für die Förderbandgeschwindigkeit – Hydraulischer Streuscheibenmotoren – Sensoren für die Streuscheibengeschwindigkeit – Hydraulikmotoren zum Schnecken Antrieb – Geschwindigkeitssensoren Schnecken

ZUSATZAUSSTATTUNG: Aufsatz KALKO 14000 (4,3 m³) – Deckplane für Fülltrichter – Zugkugelumkupplung – Hydraulische Bremsen – Streuscheiben und Wurfschaufeln-Set LONG LIFE 12-24 m – Standard Filtergitter



Modèle avec disques d'épandage jusqu'à 16 m



Modèles	Capacité (m³)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

Sur tous les modèles: Circuit hydraulique indépendant – Trémie vernie – Réglage manuel du dosage – Pneumatiques 600/55 R 26,5 – Feux arrières – Support pour tuyaux – Freins pneumatiques – Demi-garde boues – Déflecteurs intérieurs – Chaînes brise-mottes – Essieu arrière auto-directeur – Echelle avec passerelle – Porte-documents

⁽¹⁾ Modèle avec ordinateur pour la gestion des données: Ordinateur – Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis – Moteur hydraulique pour actionnement des disques – Capteur de vitesse des disques

⁽²⁾ Modèle avec équipement ISOBUS SYSTEM: Unité de commande électronique ISOBUS – Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis – Moteur hydraulique pour actionnement des disques – Capteur de vitesse des disques

OPTIONS: Rehausse KALKO 14000 (4,3 m³) – Bâche couvre-trémie – Anneau d'attelage bombé – Freins hydrauliques – Kit pour épandre des engrais avec disques et palettes LONG LIFE 12-24 m – Grille de filtration standard



Modèle avec disques d'épandage jusqu'à 16 m et vis sans fin d'épandage jusqu'à 12 m



Modèles	Capacité (m³)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

Sur tous les modèles: Circuit hydraulique indépendant – Trémie vernie – Réglage manuel du dosage – Double ouverture hydraulique du doseur – Pneumatiques 600/55 R 26,5 – Feux arrières – Support pour tuyaux – Freins pneumatiques – Demi-garde boues – Déflecteurs intérieurs – Chaînes brise-mottes – Essieu arrière auto-directeur – Echelle avec passerelle – Tuyau pour chargement pneumatique du produit – Bâche brise-vent pour vis sans fin – Porte-documents

⁽³⁾ Modèle avec ordinateur pour la gestion des données: Ordinateur – Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis – Moteur hydraulique pour actionnement des disques – Capteur de vitesse des disques – Moteurs hydrauliques de actionnement vis sans fin – Capteurs de vitesse des vis sans fin

OPTIONS: Rehausse KALKO 14000 (4,3 m³) – Bâche couvre-trémie – Anneau d'attelage bombé – Freins hydrauliques – Kit pour épandre des engrais avec disques et palettes LONG LIFE 12-24 m – Grille de filtration standard



Modelo con discos de esparcimientos hasta 16 m



Modelos	Capacidad (m³)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

En todos los modelos: Circuito hidráulico independiente – Tolva barnizada – Regulación manual de la dosificación – Neumáticos 600/55 R 26,5 – Faros posteriores – Soporte para los cables – Frenos neumáticos – Semi-guardabarros – Deflectores internos – Cadena desterronadora – Eje posterior autodireccional – Escalera con plataforma – Porta documentos

⁽¹⁾ Modelo con Kit ordenador de gestión: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos

⁽²⁾ Modelo con Kit ISOBUS SYSTEM: Unidad de control electrónico ISOBUS – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos

OPCIONALES: Realce KALKO 14000 (4,3 m³) – Lona cubretolva – Gancho de bola – Frenos hidráulicos – Discos y paletas LONG LIFE para esparcimiento de abono 12-24 m – Rejilla filtrante estándar



Modelo con discos de esparcimientos hasta 16 m y sin fin de esparcimiento hasta 12 m



Modelos	Capacidad (m³)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

En todos los modelos: Circuito hidráulico independiente – Tolva barnizada – Regulación manual de la dosificación – Doble cierre hidráulico – Neumáticos 600/55 R 26,5 – Faros posteriores – Soporte para los cables – Frenos neumáticos – Semi-guardabarros – Deflectores internos – Cadena desterronadora – Eje posterior autodireccional – Escalera con plataforma – Tubo con conexión para carga neumática del producto – Tubo con conexión para carga neumática del producto – Lona a prueba de viento para los tornillos sin fin – Porta documentos

⁽³⁾ Modelo con Kit ordenador de gestión: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – Motores hidráulicos accionamiento discos – Sensores de velocidad discos – Motores hidráulicos para el movimiento del los sin fin – Sensores de velocidad de los sin fin

OPCIONALES: Realce KALKO 14000 (4,3 m³) – Lona cubretolva – Gancho de bola – Frenos hidráulicos – Discos y paletas LONG LIFE para esparcimiento de abono 12-24 m – Rejilla filtrante estándar



Модель с разбрасывающими дисками до 16 м



Модели	Объём бункера (м³)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
KALKO 10000 D ⁽¹⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150
KALKO 10000 D ISO ⁽²⁾	9,5	20000	5450	764	284	277	150

На всех моделях: Независимый гидравлический контур – Покрашенный бункер из стали – Ручная регулировка потока – Шины 600/55 R 26,5 – Задние фары – Подвески – Пневматические тормоза – Полу крылья – Внутренние отражатели – Цепи – Рулевая задняя ось – Лестница с балконом – Отсек для документов

⁽¹⁾ Модель, укомплектована компьютером для управления данными: Компьютер – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска

⁽²⁾ Модель, укомплектована ISOBUS SYSTEM: Электронный блок управления ISOBUS – Датчик скорости колеса – Электропроводка связующая приводы – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска

ОПЦИОНАЛЬНО: Надставка KALKO 14000 (4,3 м³) – Брезентовый тент для бункера – Инвертор тягового бруса – Гидравлически тормоза – Комплект для разбрасывания удобрений с дисками и лопатками LONG LIFE 12-24 м – Стандартные фильтрующие сита



Модель с разбрасывающими дисками до 16 м и шнеками для разброса до 12 м



Модели	Объём бункера (м³)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
KALKO 10000 DC ⁽³⁾	9,5	20000	5750	764	284	277	150

На всех моделях: Независимый гидравлический контур – Покрашенный бункер из стали – Ручная регулировка потока – Двойная гидравлическая заслонка потока – Шины 600/55 R 26,5 – Задние фары – Подвески – Пневматические тормоза – Полу крылья – Внутренние отражатели – Цепи – Рулевая задняя ось – Лестница с балконом – Труба для извести под давлением – Брезент для шнеков с системой открытия/закрытия – Отсек для документов

⁽³⁾ Модель, укомплектована компьютером для управления данными: Компьютер – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлические двигатели для привода дисков – Датчики скорости диска – Гидравлические двигатели привода шнеков – Датчики скорости шнеков

ОПЦИОНАЛЬНО: Надставка KALKO 14000 (4,3 м³) – Брезентовый тент для бункера – Инвертор тягового бруса – Гидравлически тормоза – Комплект для разбрасывания удобрений с дисками и лопатками LONG LIFE 12-24 м – Стандартные фильтрующие сита