

Versione meccanica

Doppio comando meccanico a distanza delle serrande di dosaggio

MEC



Versione idraulica

Doppio comando idraulico doppio effetto


IDRO



Versione elettrica

- Sistema di pesatura in continuo
- Doppia apertura elettrica delle serrande di dosaggio
- Computer di gestione

W-System



- Sistema di pesatura in continuo
- Doppia apertura elettrica delle serrande di dosaggio

WI - ISOBUS

Gli spandiconcime **VIGNA** sono stati progettati per lo spaglio localizzato di concime nei filari. La compattezza della macchina garantisce massima praticità e agilità all'interno di vigneti e frutteti. Il convogliatore di spargimento bilaterale, fornito di serie, permette lo spaglio localizzato per le colture in linea da 1,5 a 5 metri: i deflettori sono regolabili e permettono di convogliare il concime dove serve, evitando inutili sprechi.



Convogliatore bilaterale in acciaio inox con sgancio rapido



Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio INOX – Set palette LONG LIFE – Convogliatore bilaterale in acciaio INOX per spargimento da 1,5 a 5 metri – Adesivi di ingombro e catadiottri

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Bocchette per spaglio localizzato – Fanali posteriori (LED)

TVS

Piccole dimensioni
Grandi prestazioni
Larghezza di lavoro fino a 18 metri



www.AGREX.net

DUE dischi ► DUE regolazioni



Versione meccanica

Doppio comando meccanico a distanza delle serrande di dosaggio

MEC



Versione idraulica

Doppio comando idraulico doppio effetto

IDRO



Versione elettrica

- Sistema di pesatura in continuo
- Doppia apertura elettrica delle serrande di dosaggio
- Computer di gestione

W-System



- Sistema di pesatura in continuo
- Doppia apertura elettrica delle serrande di dosaggio

WI - ISOBUS



Doppio comando idraulico doppio effetto



140 cm



Gli spandiconcime **TVS** sono compatti e leggeri, per essere portati da trattori di piccola potenza, ma robusti e precisi proprio come le grandi macchine professionali, dotati di caratteristiche distintive quali la regolazione del dosaggio con settore graduato, in grado di distribuire con precisione il fertilizzante. Se necessario si può regolare l'alimentazione ai 2 dischi spargitori con quantità differenti.

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-18 m – Regolazione rapida posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Convogliatore di spargimento bilaterale in acciaio INOX con sgancio rapido – Fanali posteriori (LED)



Mechanical model

Double actioning
mechanical remote control
of dosing gates

MEC



Hydraulic model

Double hydraulic
double-acting control

IDRO



Electric model

- Weighing System
- Double electric control
of dosing gates
- Computer

W-System



WI - ISOBUS



- Weighing System
- Double electric control
of dosing gates



Stainless steel dual fertilizer conveyor with fast release

Fertilizer spreaders **VIGNA** are designed for spreading on rows. The compact design of the machine makes it extremely practical and suitable for vineyards and orchards. The side conveyors allow localized spreading on row crops of 1,5 - 5 meters: the deflectors are adjustable and enable the fertilizer to be discharged where it is needed, thus avoiding unnecessary waste.



Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

All models are equipped with: Stainless steel standard filtering grids – PTO shaft – Rear guard – Stainless steel discs – LONG LIFE vanes – Stainless steel dual fertilizer conveyor for spreading from 1,5 to 5 meters – Retroreflective tape and retro-reflectors

OPTIONALS: Hopper tarpaulin cover – Parking wheels – Dual fertilizer outlets for localized spreading – Tail lights (LED)

TWO discs ▲ TWO settings



Mechanical model

Double actioning
mechanical remote control
of dosing gates

MEC



Hydraulic model

Double hydraulic
double-acting control

IDRO



Electric model

- Weighing System
- Double electric control
of dosing gates
- Computer

W-System



- Weighing System
- Double electric control
of dosing gates

WI - ISOBUS

TVS fertilizer spreaders are compact and light, feature robustness and precision and can be pulled by low-power tractors. One distinctive feature is quantity control through a setting gauge which guarantees accurate fertilizer distribution. If necessary it is possible to adjust the quantity to spread independently for each disc.



Double hydraulic double-acting control



Models	Capacity (l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

All models are equipped with: Stainless steel standard filtering grids – PTO shaft – Rear guard – Stainless steel discs – LONG LIFE vanes for spreading up to 12-18 m – Quick adjustment vanes – Retroreflective tape and retro-reflectors

OPTIONALS: Hopper tarpaulin cover – Parking wheels – Stainless steel dual fertilizer conveyor with fast release – Tail lights (LED)



Mechanische Version

Doppelte mechanische Fernsteuerung der Dosierungsöffnungen

MEC



Hydraulische Version

Doppelhydraulische Steuerung mit Doppelwirkung

IDRO



Elektrische Version

- Weighing System
- Doppelte elektrische Steuerung der Dosierungsöffnungen
- Bordcomputer

W-System



WI - ISOBUS

- Weighing System
- Doppelte elektrische Steuerung der Dosierungsöffnungen



Doppelseitiger schnellabgekuppelter Straufoereder aus Edelstahl

Düngerstreuer **VIGNA** sind für die Streuung in den Reihen ausgelegt. Die kompakte Bauweise der Maschine macht die Arbeit einfach und exakt und eignet sich dadurch für den Wein- und Obstbau. Der doppelseitige Streuförderer ermöglicht die eingegrenzte Streuung für geradlinige Reihenpflanzen von 1,5-5 Meter: Die Ablenker sind regulierbar und ermöglichen die Ausgabe des Düngers dort, wo er gebraucht wird. Dies wirkt einer unnötigen Verschwendung entgegen.




Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

Alle Modelle verfügen über: Nirosta Filtergitter aus Edelstahl – Kardanwelle – Hinteres Schutzblech aus Edelstahl – Edelstahlstreuscheiben – Wurfchaufeln-Set LONG LIFE – Nirosta Doppelstreuförderband für Streuung von 1,5 m bis 5 m – Reflektierendes Klebeband und Rückstrahler

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane für Fülltrichter – Abstellrollvorrichtung – Einfüllstutzen – Rückleuchten (LED)

Zwei Scheiben ► Zwei Einstellungen



MEC

Mechanische Version

Doppelte mechanische Fernsteuerung der Dosierungsöffnungen



IDRO

Hydraulische Version

Doppelhydraulische Steuerung mit Doppelwirkung



W-System

Elektrische Version

- Weighing System
- Doppelte elektrische Steuerung der Dosierungsöffnungen
- Bordcomputer



WI - ISOBUS

ISO BUS

- Weighing System
- Doppelte elektrische Steuerung der Dosierungsöffnungen



Doppelhydraulische Steuerung mit Doppel-Wirkung




Die kompakten und leichten **TVS**-Düngerstreuer sind ideal für Traktoren mit geringer Motorleistung geeignet. Dabei sind sie ebenso robust und präzise wie große Landmaschinen. Eine Besonderheit dieser Düngerstreuer ist die graduelle Einstellung der Dosierung, die eine präzise Verteilung des Düngers ermöglicht. Bei Bedarf kann die Zufuhr zu den 2 Streuscheiben auf unterschiedliche Mengen eingestellt werden.



Modelle	Fassungsvermögen (l)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

Alle Modelle verfügen über: Nirosta Filtergitter aus Edelstahl – Kardanwelle – Hinteres Schutzblech aus Edelstahl – Edelstahlstreukscheiben – Wurf-schaufeln-Set LONG LIFE für Streubreite bis 12-18 m – Schnelle Einstellung der Streuförderer – Reflektierendes Klebeband und Rückstrahler

ZUSATZAUSSTATTUNG: Deckplane für Fülltrichter – Abstellrollvorrichtung – Doppelseitiger schnellabgekuppelter Straufoerderer aus Edelstahl – Rückleuchten (LED)



Version mécanique

Double commande mécanique à distance pour les vannes de dosage

MEC



Version hydraulique

Double commande hydraulique à double effet


IDRO



Version électrique

- Weighing System
- Double ouverture électrique des vannes de dosage
- Ordinateur de l'épandeur

W-System



WI - ISOBUS



- Weighing System
- Double ouverture électrique des vannes de dosage



Convoyeur bilatéral en inox avec démontage rapide

Les épandeurs **VIGNA** ont été projetés pour un épandage localisé du fertilisant dans les rangs. La machine est compacte et garantie grâce à ça la praticité et agilité maximales à l'intérieur des vignobles et vergers. Le convoyeur d'épandage bilatéral permet l'épandage localisé pour les cultures en lignes de 1,5 - 5 mètres: les déflecteurs sont réglables et ils permettent de convoyer l'engrais là où il sert, en évitant d'inutiles gaspillages.




Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

Sur tous les modèles: Grilles de filtration standard en inox – Cardan – Carter arrière – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE – Convoyeur bilatéral en inox pour épandage de 1,5 à 5 mètres – Bandes réfléchissantes blanc/rouge et catadioptriques

OPTIONS: Bâche couvre-trémie – Roues de stationnement – Bouches pour convoyeur bilatéral – Feux arrières (LED)

DEUX disques ► DEUX réglages



MEC

Version mécanique

Double commande mécanique à distance pour les vannes de dosage



IDRO

Version hydraulique

Double commande hydraulique à double effet



W-System

Version électrique

- Weighing System
- Double ouverture électrique des vannes de dosage
- Ordinateur de l'épandeur



WI - ISOBUS



- Weighing System
- Double ouverture électrique des vannes de dosage



Double commande hydraulique à double effet




Les épandeurs d'engrais **TVS** sont compacts et légers, pour être transportés par des tracteurs de petite puissance, mais ils sont robustes et précis, tout comme les grandes machines professionnelles, équipés de caractéristiques distinctives comme le réglage du dosage avec secteur gradué, en mesure de distribuer l'engrais avec précision. Si nécessaire, on peut régler l'alimentation aux 2 disques d'épandage avec des quantités différentes.



Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

Sur tous les modèles: Grilles de filtration standard en inox – Cardan – Carter arrière – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE pour épandre jusqu'à 12-18 m – Réglage rapide des palettes – Bandes réfléchissantes blanc/rouge et catadioptrés

OPTIONS: Bâche couvre-trémie – Roues de stationnement – Convoyeur bilatéral en inox avec démontage rapide – Feux arrières (LED)



Versión mecánica

Doble mando mecánico a distancia de los cierres dosificadores

MEC



Versión hidráulica

Doble mando hidráulico de doble efecto


IDRO



Versión eléctrica

- Weighing System
- Doble apertura eléctrica de los cierres dosificadores
- Ordenador de gestión

W-System



WI - ISOBUS



- Weighing System
- Doble apertura eléctrica de los cierres dosificadores



Localizador bilateral en INOX con sistema de desmontaje rápido

Las abonadoras para viñedos **VIGNA** están diseñadas para el esparcimiento de fertilizantes localizados en los filares. La compactitud de la máquina garantiza la máxima practicidad y agilidad en los viñedos y huertos. El localizador de abono bilateral, permite el esparcimiento localizado para los cultivos en línea de 1,5 - 5 metros: los deflectores son regulables y permiten distribuir el abono allá donde sirve, evitando desperdicios inútiles.



Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cáster posterior en inox – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE – Localizador bilateral de INOX para esparcimiento desde 1,5 hasta 5 m – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos

OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Boquillas para localizador bilateral – Faros posteriores (LED)

DOS discos ▲ DOS ajustes



Versión mecánica

Doble mando mecánico a distancia de los cierres dosificadores

MEC



Versión hidráulica

Doble mando hidráulico de doble efecto

IDRO



Versión eléctrica

- Weighing System
- Doble abertura eléctrica de los cierres dosificadores
- Ordenador de gestión

W-System



ISO BUS

- Weighing System
- Doble abertura eléctrica de los cierres dosificadores

WI - ISOBUS

Las abonadoras **TVS** son compactas y ligeras, las llevan tractores de pequeña potencia, pero son robustas y precisas como las grandes máquinas profesionales, equipadas con características distintivas como la regulación de la dosificación con sector graduado, capaz de distribuir el fertilizante con precisión. En caso sea necesario, se puede regular la alimentación de los 2 discos esparcidores con cantidades diferentes.



Doble mando hidráulico de doble efecto



Modelos	Capacidad (l)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

En todos los modelos: Rejillas filtrantes estándar en acero inoxidable – Eje cardán – Cáster posterior en inox – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-18 m – Regulación rápida para ajustes de paletas – Bandas reflectantes de advertencia y catadióptricos

OPCIONALES: Lona cubretolva – Sistema de aparcamiento con ruedas – Localizador bilateral en INOX con sistema de desmontaje rápido – Faros posteriores (LED)



Механическая версия

Двойное механическое дистанционное управление дозирующими заслонками

MEC



Гидравлическая версия

Гидравлическое управление с двойным эффектом

IDRO



Электрическая версия

- Weighing System
- Двойное электрическое открытие дозирующих заслонок
- Компьютер

W-System



- Weighing System
- Двойное электрическое открытие дозирующих заслонок

WI - ISOBUS



двусторонний конвейер из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа

Разбрасыватель **VIGNA** был спроектирован для локализованного вноса удобрений между рядами. Будучи компактной, данная модель гарантирует максимальную практичность и подвижность при работе в виноградниках и фруктовых садах.

Двусторонний распределительный конвейер позволяет получить локализованный разброс для культур на расстоянии 1,5-5 метров: регулируемые дефлекторы позволяют направлять удобрения к требуемому месту, предотвращая их бесполезный расход.



Модели	Объем бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
VIGNA 600	600	1450	188	115	110	105	50
VIGNA 800	800	1450	203	115	110	122	80
VIGNA 1000	1000	1450	218	115	110	139	80

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE – Двусторонний конвейер из нерж. стали для разброса от 1,5м до 5м – Ретроотражающая лента и светоотражатели

ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Локализованный дефлектор – Задние фары (LED)

ДВА диска ▲ ДВЕ регулировки



Механическая версия

Двойное механическое дистанционное управление дозирующими заслонками

MEC



Гидравлическая версия

Гидравлическое управление с двойным эффектом

IDRO



Электрическая версия

- Weighing System
- Двойное электрическое открытие дозирующих заслонок
- Компьютер

W-System



WI - ISOBUS

- Weighing System
- Двойное электрическое открытие дозирующих заслонок



Гидравлическое управление с двойным эффектом



140 см

Разбрасыватели удобрений **TVS** являются компактными и легкими, их можно перемещать тракторами малой мощности. Однако они обладают прочностью и точностью больших профессиональных машин, имеющих такие отличительные характеристики, как регулировка дозровок при помощи градуированного сектора, что позволяет распределять удобрения с большой точностью. При необходимости можно настроить подачу разного количества удобрений на два распределительных диска.



Модели	Объём бункера (л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
TVS 600	600	1450	180	115	140	105	50
TVS 800	800	1450	195	115	140	122	80
TVS 1000	1000	1450	210	115	140	139	80

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита из нерж. стали – Карданный вал – Задний картер – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-18 м – Быстрая регулировка позиционирования лопаток – Ретроотражающая лента и светоотражатели

ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Парковочные колеса – Двусторонний конвейер из нерж. стали с упрощенной системой демонтажа – Задние фары (LED)